

CANON **EOS-1D**

約 36 x 24mm フルサイズ CMOSセンサー搭載
非圧縮 4:2:2 HDMI 出力、Canon LOG (ダイナミックレンジ 800%)



HDMIからHD-SDIコンバーター内蔵の
EVF4RVWファインダーを取り付け
HD-SDI出力を外部レコーダーにて
高画質収録できます。



HDMIからHD-SDIコンバーター内蔵のPIX 240i レコーダーで
収録を行い、HD-SDI出力をモニターOUTとして使用できます。

- センサーサイズをスーパー35に切り替えることにより
多くのPLレンズが使用可能となります。
(36 x 24mm フルサイズ(4K) をカバーするPLレンズもあります。)
※ PLレンズをご使用の場合は、別途 EF → PL変換アダプターが必要です。

仕 様

動画フレームレート	4K : 4096 x 2160 24p フルHD : 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p スーパー35 : 1920 x 1080 30p/25p/24p
記録媒体	4K : CFカード (タイプI、II準拠、UDMA7かつ100MB/秒以上)、 128GB以上対応 4K以外 : CFカード (タイプI、II準拠、UDMA7かつ100MB/秒以上)
映像記録方式	4K : Motion JPEG 4K以外 : MPEG-4 AVC/H.264、可変(平均)ビットレート方式 ALL-I (I-only)、IPB
カラーサンプリング	4K : YCbCr 4:2:2, 8bit 4K以外 : YCbCr 4:2:0, 8bit
感 度	常用 ISO 25600 (感度拡張時、最高 ISO 204800) 相当の高感度
HDMI出力	情報表示なしの映像を表示可 (非圧縮 4:2:2 8bit 出力)
大 き さ	約 158 (幅) x 163.6 (高さ) x 82.7 (奥行) mm (本体のみ)
質 量	約 1355 g (本体のみ)

内容及び価格は予告無く変更されることがあります

sanwa
CINE EQUIPMENT

株式会社 三 和 映 材 社

TOKYO TEL: (03) 5210-3801

OSAKA TEL: (06) 6375-3838

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.sanwa-group.com/>

2013/01