

ワイヤレスマイク UWP-D セット

URX-P03D受信機 × 1 / UTX-B40送信機 × 2



● URX-P03D 受信機 × 1 ● UTX-B40 ピンマイク付き送信機 × 2

【特長】

- UTX-B40送信機チューナー×2とライン入力×1のミキシングに対応
- 各音声入力はL/Rステレオに割り当てが可能
- USB外部電源供給が可能
- URX-P03D受信機は、シューマウント および Vマウントに対応
- キヤノン3ピン変換ケーブル×2付属



● シューマウントアダプター



● Vマウントアダプター（三和仕様）

URX-P03D 受信機

電源	3VDC (単3形アルカリ乾電池 2本) 5VDC (USB端子より供給)
電池持続時間	約 5時間
音声出力端子	3.5mm ミニジャック
音声出力レベル	-60dBV
音声入力端子	3.5mm ミニジャック
音声入力レベル	-50dBV
外形寸法	63×82×28.4mm (アンテナ含まず)
重量	約 160g (電池含まず)

UTX-B40 送信機

電源	3VDC (単3形アルカリ乾電池 2本) 5VDC (USB端子より供給)
電池持続時間	約 10時間 (ディスプレイOFF設定時)
音声入力端子	3.5mm ロック式3極ミニジャック
音声入力レベル	マイク入力=-60dBV ライン入力=+4dBu
外形寸法	63×73×19mm (アンテナ含まず)
重量	約 83g (電池含まず)

*内容は予告なく変更されることがあります。

