

ARRI Skypanel S60-C

光質・光量に優れた LEDパネル型ライト



- 色温度 2,800 - 10,000 ° K
- フルRGB+Wカラー調整機能
- リモートDMX対応

メーカーによる標準ディフュージョン時の参考測定データ

色温度	3 m / 9.8 ft	5 m / 16.4 ft	7 m / 23.0 ft	9 m / 29.5 ft
3,200 ° K	1092 lx	393 lx	201 lx	121 lx
	101 fc	37 fc	19 fc	11 fc
5,600 ° K	1156 lx	416 lx	212 lx	128 lx
	107 fc	39 fc	20 fc	12 fc

数値は参考値です。実際の使用状況により異なる場合があります。

灯体仕様

パネルサイズ	ソフトディフュージョンパネル
照射面	645 x 300 mm
本体重量	約 11.7 kg
入力電圧	48 V DC
消費電力	420 - 450 W
バッテリー電圧	23 - 36 V バッテリー使用時の出力は50%
色温度	2,800 - 10,000 ° K
色調整	フルRGB + W
調光範囲	0 - 100 %
アクセサリ-	Honeycomb 60 °

パワーサプライ仕様

入力電圧	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
出力電圧	48 V DC
本体重量	約 3.5 kg
外形寸法	383 x 192 x 90 mm (WxHxD)
アクセサリ-	Super Clamp Adapter / SkyPanel PSU Rail Mount

※内容は予告なく変更されることがあります。