

ARRI SkyPanel S120-C

光を柔らかかに、より美しく拡散させる センターマウント型LED



S120-C専用アクセサリ 同時レンタル開始



・Honeycomb 60°
ビーム角を60°に調整し、
余分な影の生成を抑制。



・DoP Choice SnapBag
簡単に脱着が可能な、DoP-
Choice社製ソフトボックス。



・DoP Choice SnapGrid 40°
SnapBagの追加アクセサリ。
ビーム角を40°に狭めます。

メーカーによる標準ディフュージョン時の参考測定データ

色温度	3 m / 9.8 ft	5 m / 16.4 ft	7 m / 23.0 ft	9 m / 29.5 ft
3,200 ° K	1356 lx	488 lx	249 lx	151 lx
	126 fc	45 fc	23 fc	14 fc
5,600 ° K	1244 lx	448 lx	229 lx	138 lx
	116 fc	42 fc	21 fc	13 fc

数値は参考値です。実際の使用状況により異なる場合があります。

灯体仕様

パネルサイズ	ソフトディフュージョンパネル
照射面	1290 x 300mm
本体重量	約 14 kg
入力電圧	48 VDC
消費電力	400 - 430 W
バッテリー電圧	23 - 36 V バッテリー使用時の出力は50%
色温度	2,800 - 10,000 ° K
演色性	平均値 CRI >95
色調整	フルRGB + W
調光範囲	0 - 100 %

パワーサプライ仕様

入力電圧	100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz
出力電圧	48 VDC
本体重量	約 3.5 kg
外形寸法	383 x 192 x 90 mm (WxHxD)
アクセサリ	Super Clamp Adapter / SkyPanel PSU Rail Mount