

イメージ

Kino Flo LED ライトシリーズ PART V



# Image L80 LED ライト

## 省電力で パワフル ライティング



### ■ イメージ L80 の 特長

- ・ 100Vで3.4Ah (消費電力340W) の省エネ設計。  
それでいながら、高い光量を得られます。
- ・ 優れた冷却設計で、安定した色温度を保ちます。
- ・ FX (エフェクト)モード搭載。  
用意されたいくつかのプリセットから選択できるほか、  
エフェクトをカスタマイズすることもできます。
- ・ RGB フルカラー対応、色温度調整、  
疑似カラーフィルター、グリーン/マジエンタ色補正、  
DMXの無線/有線両対応 など、各種機能搭載。
- ・ レンタルでは 216 ホワイトディフューザーが付属。



### ■ 測光データ

単位: lux

灯体	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
イメージ L80	7,320	2,330	1,060	632	417
セレブ 850	9,270	2,664	1,251	728	484
セレクト 30	2,470	683	312	181	117
フリースタイル 31	2,470	683	312	181	117

### Kino Flo LED ライトシリーズ 仕様

シリーズ								
灯体寸法	73 x 42 x 13 cm	115 x 36 x 13 cm	72 x 66 x 13 cm	114 x 65 x 15cm	103 x 27 x 9 cm	137 x 71 x 17 cm	67 x 33 x 9 cm	103 x 28 x 9 cm
灯体重量	約 7.3 kg	約 12 kg	約 11 kg	約 18 kg	約 5 kg	約 19 kg	約 5 kg	約 7 kg
色温度	2,700 - 5,500° K			2,500 - 9,900° K				
調光範囲	1 ~ 100 %							
演色性	CRI 95							
入力電圧	100 - 240 VAC / 24 VDC, ユニバーサル電源対応							
ケーブル	3ピン XLR ケーブル							