

LITEGEAR ライトマット プラス

LITEMAT+PLUS

キーライトにも使える 高光量 薄型LEDライト



LITEMAT PLUS 3



LITEMAT PLUS 2

ライトマットは、薄型で軽量なLED ライトです。
軽さを生かし、壁や天井など場所を選ばずに設置できます。
縁どられた面ファスナーにより、グリッドなどのアクセサリ
類をすばやく付け替えることができます。
電源ユニット付のディマー調光器は、Vマウントバッテリーで
の駆動に対応しています。
2,600-6,200° K の色調整と、高い光量を持っているので、
キーライトとしての機能を十分に発揮します。



LITEMAT PLUS 1

メーカーによる参考測定データ

灯体	距離	61 cm 24 in.	91 cm 36 in.	122 cm 48 in.	152 cm 60 in.	183 cm 72 in.	213 cm 84 in.	244 cm 96 in.	274 cm 108 in.
PLUS 1		233 fc 5736 lx	237 fc 2549 lx	133 fc 1434 lx	85.3 fc 918 lx	59.2 fc 637 lx	43.5 fc 468 lx	33.3 fc 359 lx	26.3 fc 283 lx
PLUS 2		1005 fc 10812 lx	446 fc 4805 lx	251 fc 2703 lx	161 fc 1730 lx	112 fc 1201 lx	82 fc 883 lx	62.8 fc 676 lx	49.6 fc 534 lx
PLUS 3		1331 fc 14328 lx	592 fc 6368 lx	333 fc 3582 lx	213 fc 2293 lx	148 fc 1592 lx	109 fc 1170 lx	83.2 fc 896 lx	65.7 fc 708 lx

※数値は参考値です。実際の使用状況により異なる場合があります。

	PLUS 1	PLUS 2	PLUS 3
灯体寸法	55 x 29 x 2 cm	53 x 53 x 2 cm	77 x 53 x 2 cm
本体重量	1.13 kg	1.72 kg	2.18 kg
入力電圧	24 VDC	24 VDC	24 VDC
消費電力	50 W	100 W	150 W
色温度	2,600 - 6,200° K		
CRI	95+		

付属品

- ・ディマー調光器 (Vマウント付)
- ・ディフューザー
フル / ハーフ / クォーター
- ・ルーバー
- ・専用バッグケース KitBag

*内容は予告なく変更されることがあります。

