

LS 600c PRO

600W 高出力 フルカラー LED



4タイプのリフレクターが付属

【特長】

- フレネル付属、スポットも使用可
- ハイパーリフレクター 付属
- 専用コントロールボックス付属
- DMX 有線/ワイヤレス両対応

■ 有料アクセサリ



ライトドーム



ランタン90



プロジェクション レンズ

【メーカー測光データ】

| 灯体の状態 | ビーム角 | lux/3m | lux/5m |
|---------------|------|--------|--------|
| 灯体のみ | 93° | 1,937 | 817 |
| ハイパーリフレクター 標準 | 62° | 5,020 | 1,889 |
| フレネル | 25° | 7,440 | 3,010 |
| | 70° | 3,320 | 1,254 |

【仕様スペック】

| LS 600c Pro 仕様 | |
|----------------|-------------------------|
| 色温度/演色性 | 2,300-10,000K / CRI ≥95 |
| 調光 | 0-100% |
| 入力電圧 | 100-240VAC |
| 消費電力 | 最大 720W |
| バッテリー点灯 | Jackery ポータブル電源にて対応 |
| DMX | 有線/無線DMXに対応 |
| 灯体寸法 | 45.3×26.7×15cm (ヨーク含む) |
| 灯体重量 | 5.86 kg (ヨーク含む) |

【LS シリーズ紹介】

| Aputure LS ライトストーム シリーズ | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| シリーズ | | New | | | | |
| | LS 1200D PRO | LS 600C PRO | LS 600X PRO | LS 600D PRO | LS 300D Mark II | LS 60X |
| 最大光量 | 83,100 lx / 3m | 18,360 lx / 3m | 18,510 lx / 3m | 29,300 lx / 3m | 9,500 lx / 3m | 4,241 lx / 3m |
| 色温度 | 5600K | 2300-10000K | 2700-6500K | 5600K | 5600K ± 200 | 2700-6500K |
| フォーカシング | 15-45° | 15-45° | 15-45° | 15-45° | 15-45° | 15-45° |

*内容は予告なく変更されることがあります。

