sanwa NEWS

Pr.23-001

LS 300x

タングステン/デーライト バイカラー LED

【特　長】

- フレネル付属、スポットも使用可
- Vマウントバッテリーで点灯可能
- 専用コントロールボックス付属
- DMX 有線/ワイヤレス両対応

【メーカー測光データ】

灯体の状態		lux/1m	lux/3m	lux/5m
灯体のみ		6,300	700	250
ハイパーリフレクター		20,500	1,700	550
フレネル	Spot	46,000	5,700	2,100
	Flood	20,700	2,800	1,000

【オプションアクセサリー】

標準付属	有料オプションアクセサリー		
バーンドア (灯体/フレネルどちらでも装着可)	ライトドーム Mini II / II / 150	ランタン 90	プロジェクション レンズ

【仕様スペック】

LS 300x 仕様	
色温度/演色性	2,700-6,500K / CRI ≥96
調光	0-100%
入力電圧	100-240VAC
消費電力	最大 350W
ﾊﾞｯﾃﾘｰ点灯	Vマウントバッテリー×2個で対応
DMX	有線/無線DMXに対応
灯体寸法	30×22×35 cm (ヨーク含む)

【LS シリーズ紹介】

Aputure LS ライトストーム シリーズ							
シリーズ	LS 1200D PRO	LS 600C PRO	LS 600X PRO	LS 600D PRO	LS 300X	LS 300D Mark II	LS 60X
最大光量	83,100 lx / 3m	18,360 lx / 3m	18,510 lx / 3m	29,300 lx / 3m	5,700 lx / 3m	9,500 lx / 3m	4,241 lx / 3m
色温度	5,600K	2,300-10,000K	2,700-6,500K	5,600K	2,700-6,500K	5,600K ±200	2,700-6,500K
ﾌｫｰｶｼﾝｸﾞ	15-45 °	15-45 °	15-45 °	15-45 °	15-45 °	15-45 °	15-45 °

*内容は予告なく変更されることがあります。

sanwa PRO LIGHT 株式会社 三和プロライト Sanwa Pro Light, Inc.
東京：03 - 3707 - 3001　京都：075 - 321 - 5200

その他 新機材のご案内
https://www.sanwa-group.com/news/

2023/02