



フリースタイル エア LED ライト シリーズ

FreeStyle Air



色表現 にこだわった キノフロから 薄型LEDパネルが登場

FreeStyle Air は薄型軽量で、様々なグリップ、様々な場面でご使用いただけます。

また、FreeStyle Air はもちろん、多くのキノフロLEDライトに TRUE MATCH® ファームウェアが採用されています。

TRUE MATCH® ファームウェアには、代表的なデジタルシネマカメラのカラーサイエンスに合わせて LED出力を最適化するカメラ LUTが含まれています。

場面に合わせ 大きさ 3タイプ から選択可能



① FreeStyle Air Max
(100 x 56cm)

② FreeStyle Air
(100 x 33cm)

③ FreeStyle Air Mini
(53 x 33cm)



取り外しも簡単なセンターマウント



厚さ 5cm で軽く、手持ちでも使用可能



ディフューザー/コントローラー付風



有料

オプションの スナップグリッド 40°

FreeStyle Air Max 仕様	
色温度	2500-9900°
調光範囲	1-100%
入力電圧	100-240VAC/24VDC
消費電力	150W
灯体寸法	100 x 56 x 5cm
灯体重量	3kg

FreeStyle Air 仕様	
色温度	2500-9900°
調光範囲	1-100%
入力電圧	100-240VAC/24VDC
消費電力	100W
灯体寸法	100 x 33 x 5cm
灯体重量	2kg

FreeStyle Air Mini 仕様	
色温度	2500-9900°
調光範囲	1-100%
入力電圧	100-240VAC/24VDC
消費電力	55W
灯体寸法	53 x 33 x 5cm
灯体重量	1kg

*内容は予告なく変更されることがあります。

